

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

datum herziening: / / versie: 1.0

1,1	Productidentificatie Productvorm : Mengselss Product code : Dutch Resin Component, B EW 2400 Coating Productgroep : EP Flooring				
1,2	Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Industrieel/Professioneel gebruiksspec. Gebruik van de stof of het mengsel : Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden		Industrieel gebruik Enkel voor professioneel gebruik Flooring verharder Geen aanvullende informatie beschikbaar		
1,3	Dutch Resin Group Postbus 1074 7301 BH Apeldoorn T +31 55 312 44 65 info@dutchresin.nl		Bezoekadres Gladsaxe 19 Apeldoorn		
1,4	Noodnummer: T +31 55 312 44 65 Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.				
		Land	Officieel adviesorgaan	Adres	Noodnummer
		NEDERLAND	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert artsen, dierenartsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor dag en nacht bereikbaar, zowel telefonisch als via internet.	Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren					
2,1	Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Ernstig oogletsel categorie 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Geen aanvullende informatie beschikbaar				
2,2	Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Geen aanvullende informatie beschikbaar Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Niet ingedeeld Gevarenpictogrammen (CLP) : GHS08 				

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Signaalwoord (CLP) :Gevaar Gevaarlijke bestanddelen : Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with ethylenediamine, epichlorohydrin-polyethylene glycol polymer, cresol glycidyl ether and 1,4-bis(methylol)cyclohexanediglycidyl ether; Propionic acid Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Draag oogbescherming/ gelaatsbescherming P305 + P351 + P338 + P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.			
	2,3	Andere gevaren			
		Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger			
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen					
	3,1	Stof			
		Niet van toepassing			
	3,2	Mengsel van gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen			
		naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
		Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with, (chloromethyl)oxirane, reaction products with ethylenediamine,, epichlorohydrin-polyethylene glycol polymer, cresol glycidyl ether and, 1,4-bis(methylol) cyclohexanediglycid yl ether	Niet toegewezen Polymeer	10-20	Eye Dam. 1; H318
		Propionic acid	(CAS-nr) 79-09-4	1-2	Flam. Liq. 3; H226
		Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16			
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen					
	4,1	Beschrijving van de eerste hulp maatregelen			
		EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). EHBO na inademing : Frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. EHBO na contact met de huid : Vervuilde kleren uittrekken, de huid met overvloedig water wassen of douchen (gedurende 15 minuten) en indien noodzakelijk een arts raadplegen. EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische			

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

		hulp invoeren indien pijn of roodheid aanhoudt. EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.
	4,2	Symptomen/letsels
		na inademing : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. na contact met de huid : Veroorzaakt huidirritatie.
	4,3	Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen		
	5,1	Blusmiddelen
		Geschikte blusmiddelen : Schuim. AFFF. Verneveld water. Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. Droog poeder.
	5,2	Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
		Voorkom wegvloeiën van bluswater in riool of waterloop.
	5,3	Advies voor brandweerlieden
		Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Blusinstructies : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Bescherming tijdens brandbestrijding : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Overige informatie : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel		
	6,1	Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
		Algemene maatregelen : Niet roken
	6,11	Voor andere personen dan de hulpdiensten
		Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Noodprocedures : Toeschouwers op afstand houden.
	6,12	Voor de hulpdiensten
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
	6,2	Milieuvoorzorgsmaatregelen
		Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.
	6,3	Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voor insluiting :
		Geschikte afvalvaten gebruiken. Reinigingsmethodes : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Eventueel met zuur neutraliseren
	6,4	Verwijzing naar andere rubrieken
		Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag		
	7,1	Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
		De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.
	7,2	Voorwaarden voor een veilige opslag,

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

		voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.
		Huid- en lichaams- bescherming : Ondoordringbare kleding Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek. Bescherming van de ademhalingswegen: Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	9,1	Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
		Fysische toestand : vloeibaar Kleur : Niet beschikbaar Geur : karakteristiek. Geurgrens : Licht pH : 10 - 11 (20 °C) Concentratie: 100 g/ Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt : Circa 0 °C Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar Kookpunt : Circa 100 °C Vlampunt : > 100 °C Methode: Pensky-Martens gesloten cup Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar Relatieve dichtheid : 1,80 (20 °C) Oplosbaarheid : Oplosbaar (Water) Log Pow : Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, dynamisch : 2 000 - 5 000 mPa,s (25 °C) Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
	9,2	Overige informatie
		Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

	10,1	Reactiviteit
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
	10,2	Chemische stabiliteit
		Niet vastgesteld.
	10,3	Mogelijke gevaarlijke reacties
		Niet vastgesteld
	10,4	Te vermijden omstandigheden
		Niet bekend
	10,5	Chemisch op elkaar inwerkende materialen
		Niet vastgesteld

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

10,6	Gevaarlijke ontledingsproducten rook.
	Niet vastgesteld
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie	
11,1	Informatie over toxicologische effecten
	Acute toxiciteit : Bestanddelen: Propionic acid: Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 3 455,1 mg/kg Methode: Richtlijn test OECD 401 Bestanddelen: Propionic acid: Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 19,7 mg/l Blootstellingstijd: 4 h Testatmosfeer: dampen Methode: Richtlijn test OECD 403 Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing Bestanddelen: Propionic acid: Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): 3 235 mg/kg Methode: Richtlijn test OECD 402 Acute toxiciteit (andere wijze : Geen gegevens beschikbaar van toediening) Huidcorrosie/-irritatie Bestanddelen: Propionic acid: Soort: Konijn Beoordeling: Veroorzaakt brandwonden. Methode: Richtlijn test OECD 404 Resultaat: Veroorzaakt brandwonden. Ernstig oogletsel/oogirritatie Bestanddelen: Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with ethylenediamine, epichlorohydrin-polyethylene glycol polymer, cresol glycidyl ether and 1,4- bis(methylol)cyclohexanediglycidyl ether: Beoordeling: Bijtend Propionic acid: Soort: Konijn Beoordeling: Bijtend Methode: Richtlijn test OECD 405 Resultaat: Bijtend Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Bestanddelen: Propionic acid: Testtype: Maximalisatietest Blootstellingsroute: Aanraking met de huid Soort: Cavia Methode: Richtlijn test OECD 406 Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

Beoordeling: Geen gegevens beschikbaar

Mutageniteit in geslachtscellen

Bestanddelen:

Propionic acid:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: proef uitwisseling zuster-chromatide Teststelsel:

Chinese hamsterfibroblasten

metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie Methode: Richtlijn test OECD 479

Resultaat: negatief

Bestanddelen:

Propionic acid:

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern

Onderzoeksoorten: Chinese hamster (mannelijk en vrouwelijk)

Type cel: Beenmerg

Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie Dosis: 125 mg/kg

Methode: Richtlijn test OECD 474

Mutageniteit in

geslachtscellen- Beoordeling : Geen gegevens beschikbaar

Kankerverwekkendheid

Geen gegevens beschikbaar

Kankerverwekkendheid -

Beoordeling : Geen gegevens beschikbaar

Giftigheid voor de voortplanting

Effecten op de

vruchtbaarheid : Geen gegevens beschikbaar

Effecten op de ontwikkeling

van de foetus : Geen gegevens beschikbaar

Giftigheid voor de

voortplanting - Beoordeling : Geen gegevens beschikbaar

STOT bij eenmalige blootstelling

Bestanddelen:

Propionic acid:

Blootstellingsroute: Inademing Doelorganen: Ademhalingswegen

Beoordeling: De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling, categorie 3 met luchtwegirritatie.

STOT bij herhaalde blootstelling

Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit bij herhaalde toediening

Bestanddelen:

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

Propionic acid:

Soort: Hond, mannelijk en vrouwelijk NOAEL: 733,4 mg/kg

Methode van applicatie: Oraal

Blootstellingstijd: 90 d Dosis: 3000, 10000, 30000 ppm Methode: Richtlijn test OECD 409

Toxiciteit bij herhaalde : Geen gegevens beschikbaar

toediening - Beoordeling

Aspiratiesgiftigheid

Geen gegevens beschikbaar

Ervaring met blootstelling van mensen

Algemene informatie: Geen gegevens beschikbaar

Inademing: Geen gegevens beschikbaar

Aanraking met de huid: Geen gegevens beschikbaar

Aanraking met de ogen: Geen gegevens beschikbaar

Inslikken: Geen gegevens beschikbaar

Toxicologie, Metabolisme, Distributie
Geen gegevens beschikbaar

Neurologische effecten
Geen gegevens beschikbaar

Nadere informatie

Inslikken: Geen gegevens beschikbaar LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 3 455,1 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

		Ecotoxicologie Beoordeling Acute aquatische toxiciteit: geen gegevens beschikbaar Chronische aquatische toxiciteit: geen gegevens beschikbaar
	12,1	Ecologie - water
		Bestanddelen: Propionic acid:

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Toxiciteit voor vissen :LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): > 10 000 mg/l Blootstellingstijd: 96 h Testtype: statische test Methode: DIN 38412 Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren :LC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 500 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Testtype: statische test Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.2. Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 500 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Testtype: statische test Methode: OECD testrichtlijn 201
	12,2	Persistentie en afbreekbaarheid
		Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob Entstof: actief slib Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Biodegradatie: 93 % Blootstellingstijd: 20 d Methode: Overige richtlijnen
	12,3	Bioaccumulatie:
		geen gegevens beschikbaar
	12,4	Mobiliteit in de bodem
		Propionic acid: Distributie in en tussen milieucompartmenten : log Koc: 0,079
	12,5	Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
	12,6	Andere schadelijke effecten
		Vermijd lozing in de omgeving.
RUBRIEK 13 instructies voor verwijdering		
	13,1	Afvalverwerkingsmethoden
		Aanbevelingen voor afvalverwijdering: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Voorkom lozing in het milieu
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer		
		Transport op het land (ADR / RID / GGVSEB)
	14,1	VN-nummer:
		ADR-UN Number: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof IATA-UN Number: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof IMDG-UN Number: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof RID-Un number: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
	14,7	Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
		Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving		
	15,1	Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09/2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

15,11	EU-voorschriften	
	Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH Bevat geen REACH kandidaatsstof	
15,12	Nationale voorschriften,	
	SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : De stof is niet aanwezig SZW-lijst van mutagene stoffen : De stof is niet aanwezig NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding De stof is niet aanwezig NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid De stof is niet aanwezig NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling De stof is niet aanwezig	
15,2	Chemischeveiligheidsbeoordeling	
	Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd	
RUBRIEK 16: Overige informatie		
	Indicatie van wijzigingen: Revisie: *.	
	Gegevensbronnen: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.	
	Volledige tekst van de H-verklaringen H226 : Ontvlambare vloeistof en damp. H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Volledige tekst van andere afkortingen Eye Dam. : Ernstig oogletsel Flam. Liq. : Ontvlambare vloeistoffen Skin Corr. : Huidcorrosie/-irritatie STOT SE : Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling 2000/39/EC : Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling NL WG : Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden 2000/39/EC / TWA : Grenswaarden - 8 uur 2000/39/EC / STEL : Grenswaarde voor kortdurende blootstelling NL WG / TGG-8 uur : Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur NL WG / TGG-15 min : Tijdgewogen gemiddelde - 15 min Nadere informatie Classificatie van het preparaat: Classificatieprocedure: Eye Dam. 1 H318 Calculatiemethodes	
	Overige informatie : # REACH Verklaring: Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport	

B Component, EW 2400 Coating

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 09/09//2022

datum herziening: / / Versie: 1.0

is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product.