

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming															
1,1	Stofnaam: HYDROFIEL ALIFATISCH POLYISOCYANAAT Synoniemen: Hydrophilic hexamethylene diisocyanate oligomer Indexnummer: Niet van toepassing. EC-nummer: 679-494-0 CAS-nummer: 666723-27-9 REACH registratienummer: Volgens artikel 2, lid 9 van REACH moeten polymeren worden vrijgesteld van de algemene registratieverplichting. Soort stof: Samenstelling: polymeer Herkomst: organisch Productgroep : PU Flooring														
1,2	Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Industrieel/Professioneel gebruiksspec. Gebruik van de stof of het mengsel; Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden		Industrieel gebruik Enkel voor professioneel gebruik Flooring Geen aanvullende informatie beschikbaar												
1,3	Dutch Resin Group Postbus 1074 7301 BH Apeldoorn T +31 (0)55 312 44 65 info@dutchresin.nl		Bezoekadres Gladsaxe 19 Apeldoorn												
1,4	Noodnummer: T +31 (0)55 312 44 65 Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.														
		Land	Officieel adviesorgaan	Adres	Noodnummer										
		NEDERLAND	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert artsen, dierenartsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor dag en nacht bereikbaar, zowel telefonisch als via internet.	Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88										
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren															
2,1	Indeling van de stof of het mengsel														
		<table><tr><th>Gevarenklasse/ categoriecode</th><th>Waarschuwingssinnen</th></tr><tr><td>Acute Tox. 4</td><td>H332 Schadelijk bij inademing.</td></tr><tr><td>Skin Sens. 1</td><td>H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</td></tr><tr><td>STOT SE 3</td><td>H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 3</td><td>H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</td></tr></table>				Gevarenklasse/ categoriecode	Waarschuwingssinnen	Acute Tox. 4	H332 Schadelijk bij inademing.	Skin Sens. 1	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	STOT SE 3	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.	Aquatic Chronic 3	H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Gevarenklasse/ categoriecode	Waarschuwingssinnen														
Acute Tox. 4	H332 Schadelijk bij inademing.														
Skin Sens. 1	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.														
STOT SE 3	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.														
Aquatic Chronic 3	H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.														
2,2	Etiketteringselementen														

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

Etikettering volgens verordening 1272/2008/EG (CLP)

Productidentificatie: ????????
Stof: **HYDROFIEL ALIFATISCH POLYISOCYANAAT**
CAS-nummer: **666723-27-9**

Gevarenpictogram:



GHS07

Signaalwoord: WAARSCHUWING

Gevarenaanduiding:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM /arts raadplegen.

Aanvullende informatie over de gevaarlijkheid (EU):

Niet van toepassing. **Noot:** Niet van toepassing.

	2,3	Andere gevaren								
		De stof voldoet niet aan de criteria met betrekking tot persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT) en zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen (zPzB) volgens bijlage XIII van Verordening 1907/2006/EG. Aan de stof worden op grond van de criteria van Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 geen hormoonontregelende eigenschappen toegeschreven. Er is geen informatie over andere gevaren die geen indeling tot gevolg hebben, maar die het algemene gevaar van de stof kunnen vergroten zoals de stofvorming, gevaar voor explosie door niet-naleving van de indelingscriteria in punt 2.1 van deel 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, gevaar van stofexplosie, kruisgevoeligheid, verstikking, bevrozing, eventuele hoge geur- of smaakkracht, of milieueffecten zoals gevaren voor in de bodem levende organismen of het fotochemische vermogen tot ozonvorming.								
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen										
	3,2	Mengsel van gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen								
		<table><tr><th>naam</th><th>Productidentificatie</th><th>%</th><th>Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]				
naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]							

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Hydrofiel, alifatisch polyisocyaanaat	CAS-Nr.: 666723-27-9	>99,9	Indeling (1272/2008/EG): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Sens. 1B H317 STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 3 H412
		hexamethyleen-1,6-diisocyaanaat	CAS-Nr.: 822-06-0 Indexnr.: 615-011-00-1 REACH registratienummer: 01-2119457571-37-0000, 01-2119457571-37-0005, 01-2119457571-37-0006	<0,1	Indeling (1272/2008/EG): Acute Tox. 4 Oral H302 Acute Tox. 1 Inhalative H330 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit.2 H319 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335 Specifieke grensconcentraties (GHS): Resp. Sens. 1 H334 >= 0,5 % Skin Sens. 1 H317 >= 0,5 %
		Er zijn geen blootstellingsscenario's vereist voor de hierboven genoemde verontreinigingen van de stoffen volgens artikel 3(1) van Verordening (EG) Nr. 1907/2006. Kandidaat-lijst van stoffen zeer veel zorg voor machtiging Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).			
		Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16			

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	4,1	Beschrijving van de eerste hulp maatregelen
		Algemeen advies: Besmeurde, doordrenkte kleding en schoenen direct uittrekken, ontsmetten en verwijderen. Bij inademing: Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden, laten uitrusten, bij ademhalingsmoeilijkheden is doktershulp vereist. Bij aanraking met de huid: Bij contact met de huid, bij voorkeur wassen met een reinigingsmiddel op basis van polyethyleenglycol of met veel warm water en zeep reinigen. Bij reacties van de huid, arts raadplegen. Bij aanraking met de ogen: De geopende ogen voldoende lang (minstens 10 minuten) met indien mogelijk lauw water spoelen. Oogarts raadplegen. Bij inslikken: NIET laten braken. Mond uitspoelen met water. Medisch advies vereist.
	4,2	Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
		Opmerkingen voor de arts: Het product irriteert de luchtwegen en kan een overgevoeligheid van huid en luchtwegen veroorzaken. De behandeling van de acute irritatie of luchtpijpvernauwing is in de eerste plaats symptomatisch. Afhankelijk van de mate van blootstelling en klachten kan een langere medische verzorging noodzakelijk zijn.
	4,3	Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
		Therapeutische maatregelen: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

	5,1	Blusmiddelen
		Geschikte blusmiddelen : Schuim. AFFF. Verneveld water. Ongeschikte blusmiddelen : geen
	5,2	Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
		Bij brand ontstaan koolstofmonoxide, koolstofdioxide, stikstofoxide, isocyaanaatdampen en

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		sporen van cyaanwaterstof (blauwzuur). Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Bij brand in directe omgeving verhoging van druk, barstgevaar. Door brand bedreigde containers met water koelen en zo mogelijk uit de gevarezone verwijderen
5,3		Advies voor brandweerlieden
		Bij brandbestrijding ademhalingsbescherming met onafhankelijke luchttoevoer en nauw sluitend chemisch beschermend pak vereist. Verontreinigd bluswater niet in de bodem, in het grondwater of in het oppervlaktewater laten doordringen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6,1		Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
		Veiligheidskleding (zie sectie 8) aantrekken. Voor voldoende beluchting en ventilatie zorgen. Niet betrokken personen op afstand houden
6,11		Voor andere personen dan de hulpdiensten
		Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Noodprocedures : Toeschouwers op afstand houden.
6,12		Voor de hulpdiensten
		een aanvullende informatie beschikbaar
6,2		Milieuvoorzorgsmaatregelen
		Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool. Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit. In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen. Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand.
6,3		Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
6,3		Mechanisch verwijderen; rest met vochtig, vloeistofabsorberend materiaal (b.v. zaagsel, chemicaliënbindmiddel op basis calciumsilicaat-hydraat, zand) afdekken. Na ca. 1 uur in afvalverpakking doen, niet afsluiten (CO2-ontwikkeling!). Vochtig houden en buiten op een veilige plaats meerdere dagen laten staan. Gebied waar is gemorst, kan worden gezuiverd met de volgende aanbevelen ontsmettingsoplossing: Ontsmettingsoplossing 1: 8-10% natriumcarbonaat en 2% vloeibare zeep in water Ontsmettingsoplossing 2: vloeibare/traditionele zeep (kaliumzeep met ~15% anionische tenside): 20 ml; water:700 ml; polyethyleenglycol (PEG 400): 350 ml Ontsmettingsmiddel 3: 30 % vloeibaar wasmiddel voor bedrijfsdoeleinden (bevat monoethanolamine), 70 % water.
6,4		Verwijzing naar andere rubrieken
		Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7,1		Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
		Specifieke aanbevelingen: In de werkplaatsen moet voldoende ventilatie/luchtverversing en/of afzuiging word toegepast. Op elke werkvloer of op elk gebied van de vestiging waar een hoge concentratie va isocyanaat-aerosolen en/of dampen kan voorkomen (bijv. bij drukverlaging, ventilatie van gietvormen of de luchtondersteunde reiniging van mengkoppen), moet adequate plaatselijke

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

<

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Polychloropreen (Neopreen) (CR): dikte ≥ 0.5 mm; doorbraaktijd ≥ 480 min. Nitril/butadienrubber (NBR): dikte ≥ 0.35 mm; doorbraaktijd ≥ 480 min. Bescherming van het lichaam: Beschermend schoeisel (bijv. volgens EN 20346) en gesloten werkkleding. Bescherming van de ademhalingswegen: Ademhalingstoestel met volledig gasmasker. Ademhalingstoestellen die gebruikt worden voor bescherming kunnen worden voorzien van een filter van het type A tegen organische gassen, en op plaatsen waar ook stof of aerosol ontstaat, ten minste met een A/P2-filter. Algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen: Damp/nevel mag niet worden ingeademd. Verwijderd houden van dranken, etenswaren en diervoeder. Op de werkvloer is het verboden te eten, te drinken, te roken en tabaksproducten te nuttigen. Verontreinigde kleding moet onmiddellijk worden uitgetrokken. Vóór pauzes tijdens het werk en aan het eind van de shift is het wassen van gezicht en handen verplicht. Aan het eind van de shift moet ook het huidoppervlak worden gewassen en moet er een huidverzorgend middel worden gebruikt. Beheersing van milieublootstelling: Volgens de lokale en landelijke reglementen. vinden in de afzonderlijke blootstellingsscenario's in de bijlage. Bij overgevoeligheid van de luchtwegen en de huid (astma, chronische bronchitis, chronische huidziekten) wordt de omgang met dit product afgeraden. Bescherming van de handen Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen; EN 374: Butylrubber - IIR: dikte $\geq 0,5$ mm; Doorbraaktijd ≥ 480 min. Fluorrubber - FKM: dikte $\geq 0,4$ mm; Doorbraaktijd ≥ 480 min. Advies: gecontamineerde handschoenen verwijderen. Bescherming van de ogen Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. Huid- en lichaamsbescherming Draag geschikte beschermende kleding.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen		
	9,1	Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
		Fysische toestand: vloeistof (20 °C, 1013 hPa) Kleur: kleurloos tot geelachtig Geur: gering Smeltpunt/vriespunt: ca. - 22 °C Kookpunt of bginkookpunt en kooktraject: > 300 °C (1013 hPa) Ontvlambaarheid: Niet brandbaar. Onderste en bovenste explosiegrens: Geen gegevens. Vlampunt: ca. 196 °C (1.013 hPa) Zelfontbrandingstemperatuur: ca. 425 °C Ontledingstemperatuur: Geen gegevens. pH: Geen gegevens. Kinematische viscositeit: Geen gegevens. Oplosbaarheid: Water: Niet mengbaar. (15 °C) Polaire en niet-polaire oplosmiddelen: Geen gegevens. Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Geen gegevens. Dampspanning: ca. 17 hPa (20 °C); ca. 26 hPa (50 °C); ca. 28 hPa (55 °C) Dichtheid en/of relatieve dichtheid: ca. 1.16 g/cm³ (20 °C) Relatieve dampdichtheid: Geen gegevens. Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing.
	9,2	Overige informatie
		Informatie inzake fysische gevarenklassen Dynamische viscositeit: 1500-3500 mPa.s (25 °C)

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Ontploffingseigenschappen: Niet explosief. Oxiderende eigenschappen: Nee. Andere veiligheidskenmerken: Geen gegevens.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit		
	10,1	Reactiviteit
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
	10,2	Chemische stabiliteit
		Niet vastgesteld.
	10,3	Mogelijke gevaarlijke reacties
		Exotherme reactie met aminen en alcoholen; met water CO ₂ -ontwikkeling, in gesloten verpakking drukverhoging; gevaar van barsten.
	10,4	Te vermijden omstandigheden
		Deze informatie is niet beschikbaar.
	10,5	Chemisch op elkaar inwerkende materialen
		Water, zuren, alcohol, aminen, bases en oxiderende stoffen.
	10,6	Gevaarlijke ontledingsproducten.
		Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bij vakkundige opslag en behandeling.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie		
	11,1	Informatie over toxicologische effecten
		<i>De gegevens hebben op hexamethyleen-diisocyaan oligomeren (CAS 28182-81-2) betrekking.</i> Verordening (EG) nr. 1272/2008 Acute toxiciteit Acute toxiciteit – oraal: Ratten (vrouw) LD₅₀ > 2500 mg/kg lg (14 dagen) Methode: OECD Guideline 423 Acute toxiciteit – inademing (aërosol): Ratten (vrouw/mannelijk) LC₅₀ = 462 mg/m³ lucht (4 uur) Methode: OECD Guideline 403 Acute toxiciteit–viade huid: Ratten (vrouw/mannelijk) LD₅₀ > 2000 mg/kg lg (24 uur) Methode: OECD Guideline 402 Huidcorrosie/-irritatie Konijnen Licht irriterende werking. (4 uur) Methode: OECD Guideline 404 Ernstig oogletsel/oogirritatie Konijnen Licht irriterende werking. (72 uur) Methode: OECD Guideline 405 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Sensibilisatie van de huid: Cavia's (vrouw) Sensibilisatie. (72 uur) Methode: OECD Guideline 406 Sensibilisatie van de luchtwegen luchtwegen: Cavia's (aërosol; vrouw) Niet sensibiliserend. (5 dagen) Methode: OECD TG 403 Mutageniteit in geslachtscellen Genmutatie, in vitro: S. typhimurium Negatief. Methode: OECD Guideline 471 Carcinogeniteit: Geen gegevens beschikbaar.

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

	Giftigheid voor de voortplanting Ontwikkelingstoxiciteit: Ratten (inademing: damp; vrouw) NOAEC = 1.0 mg/m³ lucht (6-19 dagen, 6 uur/dag) Methode: OECD Guideline 414 Kruisverwijzing naar isophorone diisocyanate – CAS 4098-71-9.) STOT bij eenmalige blootstelling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. STOT bij herhaalde blootstelling Ratten (inademing: aërosol) NOAEL = 3.3 mg/m³ lucht (13 weken, 6 uur/dag, 5 dagen/week) Methode: OECD Guideline 413 Gevaar bij inademing: Geen gegevens beschikbaar. Informatie over andere gevaren Hormoonontregelende eigenschappen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Overige informatie: Geen gegevens.
--	---

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12,1	toxiciteit
	De gegevens hebben op hexamethyleen-diisocyanat oligomeren (CAS 28182-81-2) betrekking. Aquatische toxiciteit Kortdurende toxiciteit bij vissen: Zoetwatervissen (Danio rerio) LL0 ≥ 100 mg/l (96 uur) Methode: EU Method C.1 Kortdurende toxiciteit bij ongewervelde waterdieren: Ongewervelde zoetwaterdieren (Daphnia magna) EL50 = 127 mg/l (48 uur) Methode: EU Method C.2 Toxiciteit bij zoetwateralgen en cyanobacteriën: Zoetwateralgen (Desmodesmus subspicatus) EC50 >1000 mg/l (72 uur) Methode: OECD Guideline 201 Toxiciteit bij micro-organismen: Micro-organismen (actief slib) EC50 = 3828 mg/l (3 uur) Methode: OECD Guideline 209.
12,2	Persistentie en afbreekbaarheid
	Fototransformatie in lucht: Halveringstijd (DT50) 0.427 dagen Methode: AOP Program v1.92 Hydrolyse: Halveringstijd (DT50) ca. 7.7 h (23 °C) Methode: ASTM D4666 Biodegradatie in water: 1 % (28 dagen) Methode: OECD Guideline 301D
12,3	Bioaccumulatie:
	Bioaccumulatie - in water/bezinksel: BCF 88.7 l/kg Methode: BCFBAF v3.01
12,4	Mobiliteit in de bodem
	Adsorptie/desorptie: log Koc (absorptiecoëfficiënt) 6.266 Methode: KOCWIN v2.00 Vluchtigheid: H (Henry-constante) 1.3*10⁻¹² Pa.m³ /mol (bij 25 °C) Methode: HENRYWIN v4.11
12,5	Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
	Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.
12,6	Andere schadelijke effecten
	Isocyanat reageert met water op het grensvlak waarbij CO ₂ en een vast, niet-oplosbaar product met een hoog smeltpunt (polyureum) wordt gevormd. Deze reactie wordt sterk bevorderd door oppervlakteactieve stoffen (b.v. vloeibare zeep) of in water oplosbare stoffen. Polyureum is naar de ervaring op dit moment inert en niet afbreekbaar.
12,7	Andere schadelijke effecten
	Niet bekend

RUBRIEK 13 instructies voor verwijdering

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

13,1	Afvalverwerkingsmethoden
	Na de laatste productafname moeten productresten uit de verpakking verwijderd worden (druppelvrij, poedervrij, pastavrij). Na neutralisatie van de aan de wanden achtergebleven productresten moeten productresten gevaarsaanduiding verwijderd worden. Deze verpakkingen kunnen specifiek per verpakkingsmiddel aan de inleveringspunten van de bestaande terugnamesystemen van de chemische industrie worden afgegeven ten behoeve van de recycling. Het hergebruik of de recycling dient overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving en de milieubeschermingsmaatregelen te geschieden. Geen afvoer via afvalwater.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer	
	Transport op het land (ADR / RID / GGVSEB)
14,1	VN-nummer
	ADR-UN Number: Niet-gevaarlijke goederen IATA-UN Number: Niet-gevaarlijke goederen IMDG-UN Number: Niet-gevaarlijke goederen
14,2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:
	ADR-Shipping Name: Niet-gevaarlijke goederen IATA-Shipping Name: Niet-gevaarlijke goederen IMDG-Shipping Name: Niet-gevaarlijke goederen
14,3	Transportgevarenklasse(n):
	ADR-Class: Niet-gevaarlijke goederen ADR - Gevaar-identificatienummer: Niet-gevaarlijke goederen IATA-Class: Niet-gevaarlijke goederen IATA-Label: Niet-gevaarlijke goederen IMDG-Class: Niet-gevaarlijke goederen IMDG-Klasse: Niet-gevaarlijke goederen
14,4	Verpakkingsgroep:
	ADR-Packing Group: Niet-gevaarlijke goederen IATA-Packing group: Niet-gevaarlijke goederen IMDG-Packing group: Niet-gevaarlijke goederen
14,5	Milieugevaren:
	ADR-Milieuverontreiniger: Niet-gevaarlijke goederen IMDG-Marine pollutant: Niet-gevaarlijke goederen
14,6	Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
	Zie sectie 6 - 8. Verdere aanwijzingen : Geen gevaarlijke transport goederen. Beschermen tegen vocht. Warmtegevoelig vanaf +50 °C. Koudegevoelig vanaf +10 °C. Gescheiden houden van voedings- en genotmiddelen, zuren en logen
14,7	Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
	Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving	
15,1	Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: Valt buiten het toepassingsgebied hiervan. VERORDENING (EG)° Nr. 850/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG: Valt buiten het

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		toepassingsgebied hiervan. VERORDENING (EU) Nr. 649/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: Valt buiten het toepassingsgebied hiervan. Richtlijn 2012/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad: Valt buiten het toepassingsgebied hiervan. Voorschriften van de Europese Unie • Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. • Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen Voor de EER relevante tekst. • Internationale Chemische Veiligheidskaarten (WHO/IPCS/ILO) • ISOPA-richtlijnen (www.isopa.org)
	15,2	Chemischeveiligheidsbeoordeling
		Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor deze stof/dit mengsel, respectievelijk de componenten ervan.
RUBRIEK 16: Overige informatie		
	16,1	Aangeven van wijzigingen
		geen
	16,2	Afkortingen en acroniemen
		Acute Tox.: Akute toxiciteit BCF: Bioconcentratiefactor CAS-nummer: Nummer in het register Chemical Abstracts Service CLP: Verordening inzake de indeling, de etikettering en de verpakking DNEL: Afgeleide doses zonder effect EC: Europese Commissie EC50: Effectieve concentratie 50% EC-nummer: EINECS- en ELINCS-nummer EINECS: Europese lijst van bestaande commerciële stoffen ELINCS: Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan LC50: Concentratie behorende bij een sterfpercentage van 50% LD50: Dosis behorende bij een sterfpercentage van 50% Ig: lichaamsgewicht LOAEC: Minimale concentratie voor waarneembaar schadelijk effect NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect is waargenomen NOEC: Concentratie waarbij geen effect is waargenomen PBT: Persistent, bioaccumulatief en giftig PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect REACH: de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen en mengsels Skin Sens.: Sensibilisatie van de huid STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. STOT RE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh. STP: Afvalwaterverwerkingsbedrijven Tox.: Toxiciteit zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulatief
	16,3	Belangrijkste literatuurreferenties en gegevensbronnen: Registratiedossier van HDI Trimer (CAS 28182-81-2) en Wanhua productinformatie.
	16,4	Indeling van de stof en de gehanteerde beoordelingsmethode volgens verordening 1272/2008/EG (CLP): Kruisverwijzing naar HDI Trimer (CAS 28182-81-2).
	16,5	Relevant H zinnen
		H302 Schadelijk bij inslikken. H315 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Component B, PUWA 5000 Topseal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr.453/2010

Datum van uitgave: 03/08/2021

datum herziening: / / Versie: 1.0

		H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330 Dodelijk bij inademing. H332 Schadelijk bij inademing. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
--	--	--