

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming					
	1,1	Productidentificatie Productvorm : Mengsel Product code 9750 Primer PAS B component Productgroep : Topseal			
	1,2	Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Industrieel/Professioneel gebruiksspecificatie Gebruik van de stof of het mengsel; Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden		Industrieel gebruik Enkel voor professioneel gebruik Flooring Geen aanvullende informatie beschikbaar	
	1,3	Dutch Resin Group Gladsaxe 19 7327 JZ Apeldoorn T +31 (0)55 312 44 65 info@dutchresin.nl		Bezoekadres Gladsaxe 19 Apeldoorn	
	1,4	Noodnummer: T +31 (0)55 312 44 65 Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.			
		Land	Officieel adviesorgaan	Adres	Noodnummer
		NEDERLAND	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert artsen, dierenartsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor dag en nacht bereikbaar, zowel telefonisch als via internet.	Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren					
	2,1	Indeling van de stof of het mengsel			
		Classificatie van de stof of het mengsel volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]: Huidirritatie: Categorie 2 (H315) Oogirritatie: Categorie 2 (H319) Ademhalingssensibilisatie: Categorie 1 (H334) Huidsensibilisatie: Categorie 1 (H317)			
	2,2	Etiketteringselementen			

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Symbool  Signaalwoord (CLP) : waarschuwing H332 - Schadelijk bij inademing. H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P260 - stof, rook, gas, nevel, spuitnevel, damp niet inademen. P285 - Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Gelaatsbescherming, Oogbescherming dragen. P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.			
	2,3	Andere gevaren			
		Geen gegevens bekend			
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen					
	3,2	Mensel van gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen			
		naam	productidentificatie	%	Indeling conform Verorden (EG) Nr. 1272/2008 [CLP Verordening (EU) 2016/117
		Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren, isocyanuraat	CAS-Nr:28182-81-2 EG-Nr:931-274-8 REACH-nr: 01-2119485796-17-0002	<100	H332 Resp sens4 H317 Skin sens 1 H335 STOT SE3
		hexamethyleen-1,6-diisocyanaat (Gevaarlijke onzuiverheden)	(CAS-Nr) 822-06-0 (EG-Nr) 212-485-8 (EU Identificatie-Nr) 615-011-00-1 (REACH-nr) 01-2119457571-37-0001	< 0,5	H320 Acute Tox. 4 H330 Acute Tox. 1 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H334 Resp. Sens. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3
			Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16		
		Aangezien de polymeer of polymeren inclusief verontreinigingen zijn vrijgesteld van de registratieverplichting volgens artikel 2(9) van de REACH-richtlijn (EG) Nr. 1907/2006, zijn er geen blootstellingsscenario's beschikbaar. De benodigde informatie over operationele condities en risicobeheersingsmaatregelen worden beschreven in hoofdstuk 8 van deze SDS.			
		Kandidaat-lijst van stoffen zeer veel zorg voor machtiging Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57)			
RUBRIEK 4 eerste hulpmaatregelen					
	4,1	Beschrijving van de eerste hulp maatregelen			

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). In geval van contact met de huid: Inademing: Verplaats slachtoffer naar frisse lucht en zorg voor rust. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Huidcontact: Was met veel water en zeep. Verwijder verontreinigde kleding. Oogcontact: Spoel voorzichtig met water gedurende meerdere minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk; blijven spoelen. Inslikken: Spoel de mond en drink veel water. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Irritatie van de luchtwegen, hoesten, kortademigheid, huid- en oogirritatie, allergische reacties. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Symptomatische behandeling.
	4,2	Belangrijkste acute en uitgestelde en effecten symptomen
		Opmerkingen voor de arts: Eerste Hulp, ontsmetting, symptomatische behandeling.
	4,3	Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
		Geen gegevens beschikbaar
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen		
	5,1	Blusmiddelen
		Geschikte blusmiddelen : Schuim. AFFF. Verneveld water. Ongeschikte blusmiddelen : sterke waterstraal
	5,2	Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
		Bij brand ontstaan koolstofmonoxide, koolstofdioxide, stikstofoxide, isocyanatdampen en sporen van cyaanwaterstof (blauwzuur). Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
	5,3	Advies voor brandweerlieden
		Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Blusinstructies : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Bescherming tijdens brandbestrijding : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Overige informatie : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen. De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen uit de gevarezone.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel		
	6,1	Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
		De individuele beschermingsmiddelen dragen. Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol Voor een goede ventilatie zorgen Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.
	6,2	Voor andere personen dan de hulpdiensten
		Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Noodprocedures : Toeschouwers op afstand houden.
	6,3	Voor de hulpdiensten

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Geen aanvullende informatie beschikbaar
6,4		Milieuvoorzorgsmaatregelen
		Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool. Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit. In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen. Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand.
6,5		Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
		Voor insluiting : Geschikte afvalvaten gebruiken. Reinigingsmethodes : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Spoelen met overvloedig water
6,6		Verwijzing naar andere rubrieken
		Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag		
7,1		Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
		Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel. Gebruik het gelocaliseerde ventilatiesysteem. Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd. Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn. verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Tijdens het werk niet eten of drinken. Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen
7,2		Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
		Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder. Niet samengaannde stoffen: Geen enkele in het bijzonder. Zie ook onderstaand paragraaf 10. Aanwijzingen voor de ruimten Goed geluchte ruimten.
7,3		Specifiek eindgebruik
		A Component coating
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming		
8,1		Controleparameters
		TGG-8u (OEL TWA) 0,04 mg/m ³ TGG-8u (OEL TWA) 0,005 ppm TGG-15min (OEL STEL) 0,14 mg/m ³ TGG-15min (OEL STEL) 0,02 ppm
8,2		DNEL en PNEC
		hexamethyleen-1,6-diisocynaat (822-06-0) DNEL/DMEL (Werknemers) Acuut - lokale effecten, inhalatie 0,07 mg/m ³ Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,035 mg/m ³ PNEC (Water) PNEC aqua (zacht water) > 77,4 µg/l (Scenedesmus subspicatus) PNEC aqua (zeewater) > 7,74 µg/L (Scenedesmus subspicatus)

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) > 774 µg/L (Scenedesmus subspicatus) PNEC (Sedimenten) PNEC sediment (zoet water) > 0,01334 mg/kg droog gewicht (equilibrium partitioning) PNEC sediment (zeewater) > 0,001334 mg/kg droog gewicht (equilibrium partitioning) PNEC (Bodem) PNEC bodem > 0,0026 mg/kg droog gewicht (equilibrium partitioning) PNEC (STP) PNEC waterzuiveringsinstallatie 8,42 mg/l (OECD 209) Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren, isocyanuraat (28182-81-2) DNEL/DMEL (Werknemers) Acuut - lokale effecten, inhalatie 1 mg/m³ Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,5 mg/m³ PNEC (Water) PNEC aqua (zacht water) 127 µg/l (Daphnia magna) PNEC aqua (zeewater) 12,7 µg/L (Daphnia magna) PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 1270 µg/L (Daphnia magna) PNEC (Sedimenten) PNEC sediment (zoet water) 266,7 g/kg (equilibrium partitioning) PNEC (Bodem) PNEC bodem 53,2 g/kg (equilibrium partitioning) PNEC (STP) PNEC waterzuiveringsinstallatie 38,28 mg/l (OECD 209)
	8,3	Maatregelen ter beheersing van blootstelling
		Bescherming van de ademhalingswegen Bij niet voldoende ventilatie op de werkplek en bij spuitgietverwerking neus- en mondbescherming vereist. Aanbevolen wordt frisse-lucht-masker of voor kortdurende werkzaamheden combinatiefilter A2-P2. Verdere aanbevelingen met betrekking tot bescherming van de ademhalingswegen zijn te vinden in de afzonderlijke blootstellingsscenario's in de bijlage. Bij overgevoeligheid van de luchtwegen en de huid (astma, chronische bronchitis, chronische huidziektes) wordt de omgang met dit product afgeraden. Bescherming van de handen Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen; EN 374: Butylrubber - IIR: dikte >=0,5mm; Doorbraaktijd >=480min. Fluorrubber - FKM: dikte >=0,4mm; Doorbraaktijd >=480min. gelaagde handschoen - PE/EVAL/PE; Doorbraaktijd >=480 min. Advies: gecontamineerde handschoenen verwijderen. Bescherming van de ogen Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. Huid- en lichaamsbescherming Draag geschikte beschermende kleding.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen		
	9,1	Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
		Voorkomen: vloeibaar Kleur: helder Geur: bijna reukloos Geurdrempel: niet vastgesteld pH: niet vastgesteld Vloeipunt: niet vastgesteld Kookpunt/kooktraject: n.v.t., ontbinding DIN 53171 Flampunt: circa 185 °C DIN EN 22719 Verdampingssnelheid: niet vastgesteld Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet van toepassing Brandgetal: Niet van toepassing

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Dampspanning: niet vastgesteld Dampdruk van bestanddelen: Dampdichtheid: niet vastgesteld Dichtheid: niet vastgesteld Mengbaarheid met water: niet mengbaar bij 15 °C Oppervlaktespanning: niet vastgesteld Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): niet vastgesteld Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing Ontstekingstemperatuur: circa 445 °C DIN 51794 Ontbindingstemperatuur: circa 181 °C Viscositeit, dynamisch: niet vastgesteld Ontploffingseigenschappen: niet vastgesteld Stofexplosieklasse: Niet van toepassing Oxiderende eigenschappen: niet vastgesteld
	9,2	Overige informatie
		geen.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit		
	10,1	Reactiviteit
		Reageert met water, alcoholen, amines.
	10,2	Chemische stabiliteit:
		Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.
	10,3	Mogelijke gevaarlijke reacties
		Exotherme reactie met aminen en alcoholen; met water geleidelijk CO ₂ -ontwikkeling, in afgesloten verpakkingen drukverhoging; gevaar voor barsten.
	10,4	Te vermijden omstandigheden
		Extreem hoge of lage temperaturen. Beschermen tegen directe zonnestralen
	10,5	Chemisch op elkaar inwerkende materialen
		Water, alcoholen, amines.
	10,6	Gevaarlijke ontledingsproducten rook.
		Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bij vakkundige opslag en behandeling.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie		
	11,1	Informatie over toxicologische effecten
		Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld Acute toxiciteit (inhalatie) : Schadelijk bij inademing. hexamethyleen-1,6-diisocynaat (822-06-0) LD50 oraal rat 959 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 401) LD50 dermaal rat > 7000 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 402) LC50 Inhalatie - Rat 0,124 mg/l/4u (OECD 403) Hexamethyleen diisocynaat oligomeren, isocyanuraat (28182-81-2) LD50 oraal rat > 2500 mg/kg (OECD 423 (female)) LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg (OECD 402) LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg LC50 Inhalatie - Rat 0,39 mg/l/4u (OECD 403 (female))

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld pH: Niet van toepassing Aanvullende informatie : (OECD 404 methode) konijn Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld pH: Niet van toepassing Aanvullende informatie : (OECD 405 methode) konijn Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Aanvullende informatie : (OECD 429 methode) muis Wordt niet beschouwd als sensibiliserend bij inademing Cavia Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld hexamethyleen-1,6-diisocynaat (822-06-0) NOAEC, Chronisch, Inademen, rat 0.164 ppm ((OECD 453 methode)) Giftigheid voor de voortplanting: Niet ingedeeld STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. hexamethyleen-1,6-diisocynaat (822-06-0) STOT bij eenmalige blootstelling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Hexamethyleen diisocynaat oligomeren, isocyanuraat (28182-81-2) NOAEC (inhalatie, rat, damp) 3 mg/m³ (6h / OECD TG 403) STOT bij eenmalige blootstelling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. STOT bij herhaalde blootstelling: Niet ingedeeld hexamethyleen-1,6-diisocynaat (822-06-0) LOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) 0,01 ppm (OECD 413) NOAEC, Chronisch, Inademen, rat 0.005 ppm (2 jaar, (OECD 453 methode)) Hexamethyleen diisocynaat oligomeren, isocyanuraat (28182-81-2) NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) 3,3 mg/l/6 uur/dag (OECD 413) Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld
	11.2	Informatie over andere gevaren
		Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 12: Ecologische informatie		
	12,1	Toxiciteit:
		Ecologie - water:Dit product veroorzaakt geen langdurige nadelige effecten op de geteste, in het water levende, organismen. Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn: Niet ingedeeld Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op: Niet ingedeeld lange termijn hexamethyleen-1,6-diisocynaat (822-06-0) LC50 - Vissen [1] 22 mg/l (96 h-static/ Brachydanio rerio) EC50 - Andere waterorganismen [1] 842 mg/l (3h-static / Bacterie / OECD 209) ErC50 algen > 77,4 mg/l Desmodesmus subspicatus LOEC (chronisch) 12,6 mg/l (72h / Desmodesmus subspicatus/ EU method C.3) NOEC (chronisch) 11,7 mg/l (72 h /Desmodesmus subspicatus/ EU method C.3) EC0, daphnia ≥ 89.1 mg/l (48 uren, EU C.2) LC0, Vis ≥ 82.8 mg/l (96 uren, EU C.1, (Danio rerio)) EC50, Bacteriën 842 mg/l (3 uren, (OECD 209 methode))

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren, isocyanuraat (28182-81-2) LC50 - Vissen [1] 8,9 mg/l (Brachydanio rerio) EC50 - Schaaldieren [1] 127 mg/l (48 h static / EU C.2) EC50 - Andere waterorganismen [1] > 1000 mg/l (72h / Scenedesmus subspicatus / DIN 38412) ErC50 algen > 1000 mg/l (0-72 h static / Desmodesmus subspicatus / EU C.3) EC50, ACTIEF SLIB 3828 mg/l (3 uren, (OECD 209 methode))
	12,2	Persistentie en afbreekbaarheid
		Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk bioafbreekbaar. hexamethyleen-1,6-diisocyanaat (822-06-0) Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 42 % (Bacterie / EU C.4-D) Hexamethyleen diisocyanaat oligomeren, isocyanuraat (28182-81-2) Persistentie en afbreekbaarheid Niet biologisch afbreekbaar. Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 1 % (bacterie / EU C.4-E)
	12,3	Bioaccumulatie:
		De stof hydrolyseert snel in water Een aangroei van waterorganismen valt niet te verwachten.
	12,4	Mobiliteit in de bodem
		Er is geen informatie beschikbaar
	12,5	Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
		(9016-87-9) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
	12,6	Andere schadelijke effecten
		Isocyanaat reageert met water op het grensvlak waarbij CO2 en een vast, niet oplosbaar product met een hoog smeltpunt (polyureum) wordt gevormd. Deze reactie wordt sterk bevorderd door oppervlakteactieve stoffen (b.v. vloeibare zeep) of in water oplosbare stoffen. Polyureum is naar de ervaring op dit moment inert en niet afbreekbaar.
RUBRIEK 13 instructies voor verwijdering		
	13,1	Afvalverwerkingsmethoden
		Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Aanvullende informatie : Lege verpakkingen zullen recycleerd, hergebruikt of verwijderd worden in overeenstemming met plaatselijke voorschriften. Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. EURAL-code : 08 05 01* - isocyanatafval
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer		
		Transport op het land (ADR / RID / GGVSEB)
	14,1	VN-nummer
		Niet gereguleerd
	14,2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:
		Niet gereguleerd
	14,3	Transportgevaarklasse(n):

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

		Niet gereguleerd
14,4		Verpakkingsgroep:
		Niet gereguleerd
14,5		Milieugevaren:
		Niet gereguleerd
14,6		Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
		Geen gevaarlijke transport goederen. Beschermen tegen vocht. Warmtegevoelig vanaf +50 °C. Gescheiden van voedings- en genotmiddelen houden.
14,7		Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
		Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving		
15,1		Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
		Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van gevaren van zware ongelukken met gevaarlijke stoffen. Niet van toepassing Watervernieuwingsklasse (Duitsland) 1 licht watervernieuwend (volgens bijlage 4 VwVwS) Alle bestaande nationale voorschriften voor de omgang met isocyanaten moeten in acht worden genomen.
		Andere verordeningen Van de Europese Commissie voor de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten - CEPE - wordt voor verfstoffen die isocyanaten bevatten volgende informatie gegeven: Verfstoffen die voor de verwerking gereed zijn en isocyanaten bevatten, kunnen irritatie van de slijmvliezen veroorzaken - in het bijzonder de luchtwegen irriteren en overgevoeligheidsreacties verwekken. Bij inademen van dampen of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij omgang met isocyanathoudende verfstoffen zijn alle maatregelen voor oplosmiddelhoudende verfstoffen zorgvuldig in acht te nemen. Vooral mogen spuitnevels en dampen niet ingeademd worden. Allergische, astmatische evenals personen, die gevoelig zijn voor ziektes aan de luchtwegen, mogen werkzaamheden met isocyanathoudende verfstoffen niet verrichten.
15,2		Chemischeveiligheidsbeoordeling
		Chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
RUBRIEK 16: Overige informatie		
		Indicatie van wijzigingen: Revisie: *. Gegevensbronnen: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
		Volledige tekst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) volgens rubrieken 2, 3 en 10 H315 - Veroorzaakt huidirritatie H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H330 - Dodelijk bij inademing H332 - Schadelijk bij inademing. H334 - Kan bij inademing allergische of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

9750 Primer PAS B component Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 08/10/2024

datum herziening: / / Versie: 1.0

	Het product wordt in hoofdzaak als twee componenten coatingsystemen gebruikt. De omgang met coatingsmaterialen die reactieve polyisocyanaten en restanten aan monomere HDI bevatten, vereist geschikte veiligheidsmaatregelen (zie ook dit veiligheidsinformatieblad). Deze producten mogen daarom alleen bij industriële of beroepsmatige toepassingen gebruikt worden. Voor gebruik in Doe-het-zelf-toepassingen zijn ze niet geschikt. Wijzigingen die zijn aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave worden gemarkeerd in de kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vroegere versies. Nadere informatie AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product.
	Afkortingen en acroniemen: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4 Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2 Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1 Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1 Repr. 2: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 2 STOT SE 3: